

Mitel 6865 SIP-telefon

Viktiga funktioner

- Stöd för upp till 24 linjer vid anslutning till en expansionsmodul
- 3,4-tums LCD-skärm med 128 x 48 bildpunkter med mjuk, vit bakgrundsbelysning
- HD-bredbandsljud
- Åtta programmerbara, fysiska knappar
- Dubbla GigE Ethernet-anslutningar
- XML-funktioner
- Inbyggt stöd för DHSG/EHS-headsets
- Stöder upp till tre expansionsmoduler
- PoE klass 2



Mitel 6865 SIP-telefon ger exceptionell flexibilitet i en skrivbordstelefon för kontorsanvändning.

Mitel 6865 har stöd för upp till 24 linjer. Den har dubbla Gigabit Ethernet-anslutningar och en stor 3,4-tums LCD-skärm (128 x 48 bildpunkter) med mjuk, vit bakgrundsbelysning och stora tecken som gör skärmen lätt att avläsa oavsett ljusförhållanden. Med åtta programmerbara knappar, XML-funktioner, inbyggt stöd för DHSG/EHS-headsets, en True HD-telefonlur och högtalarfunktion som ger otroligt bra HD-ljud därav passar Mitel 6865 utmärkt för både små och stora företag som behöver Gigabit-genomströmning för PC-anslutningar.

Viktiga funktioner och fördelar

ENASTÅENDE LJUD

Alla SIP-telefoner i Mitels 6800-serie är utrustade med högupplöst ljudteknik för enastående prestanda och ljudkvalitet. Mitel 6865 integrerar HD-ljudcodecs, avancerad ljudbehandling och hårdvarukomponenter som stöder True HD-frekvensintervallet. Telefonen har enastående ljud oavsett om du använder telefonluren, högtalarfunktionen eller headsetporten och ger samtalen en kristallklar och naturlig kvalitet.

FÖRBÄTTRAD SAMTALSHANTERING

Med sin generösa lagringskapacitet för personliga telefonböcker, samtalslistor, återuppringningslistor och åtta programmerbara knappar är Mitel 6865 utformad för enkel åtkomst till de vanligaste samtalshanteringstjänsterna. Ytterligare produktivitetsförbättrande funktioner är tillgängliga med en enkel knapptryckning, t.ex. gemensamma samtal (SCA), upptagetindikering (MNS), trepartskonferenser, överflyttning, samtal väntar, parkering, svara, snabbtelefon och personsökning. Mitel 6865 stöder upp till tre expansionsmoduler som ger tillgång till fler programmerbara knappar som kan ge åtkomst till många avancerade funktioner.

Flexibla alternativ för anslutning av headset

Mitel 6865 har en innovativ headsetanslutning som på ett unikt sätt ger dubbelt stöd för DHSG/EHS och modulära headsetanslutningar med 4 stift. Användare med trådlösa headsets som stöder DHSG/EHS kan ansluta direkt till Mitel 6865 med standardkablar från andra tillverkare.

Miljövänlig

Alla SIP-telefoner i Mitels 6800-serie är utformade med miljön i åtanke. 6865 tillämpar dynamisk PoE-klassrapportering (Power over Ethernet) och har en PoE klass 2-klassificering som automatiskt växlar klasser när en M685 LCD-expansionsmodul ansluts. Det gör att telefonen och nätverksväxlarna effektivt kan hantera strömförbrukningen. Mitel 6865 stöder också tillval i form av en nätadapter som är kompatibel med effektivitetsnivå 5. Mitels 6800-serie förbrukar mindre förpackningsmaterial och materialet är tillverkat i 100 % återvunnet och biologiskt nedbrytbart material. Det gör 6800-familjen till en av marknadens mest miljövänliga SIP-telefoner.

Funktionsknappar

- 2 dedikerade linjeknappar med LED-lampor
- 8 programmerbara knappar med LED-lampor
- 4-vägsnavigeringsknappen med valen Välj/OK
- Dedikerade funktionsknappar, t.ex. för konferens, överflyttning, samtalslista, parkering, återuppringning, lägga på, alternativ, två volymknappar, sekretess (med LED) och högtalare/headset (med LED)

Ljud och kodecs

- Ljudtekniken Mitel Hi-Q
- Telefonlur anpassad för hörslina
- Högtalarfunktion med full duplex
- Telefonlur och högtalarfunktion med bredbandsljud
- Kodecs: G.711 μ -law / A-law, G.729, G.722, AMR*, AMR-WB (G.722.2)*, G.726, iLBC, BV16, BV32, L16
- Ekoreducering
- Användning av bekvämlighetsbrus
- Kompensation för paketförlust
- Mätning av röstkvalitet, inklusive MOS
- Stöd för DHSG/EHS och 4-stifts modulärt headset

Skärm och indikatorer

- Monokrom LCD
- 3,4-tums grafisk bakgrundsbelyst skärm med 128 x 48 bildpunkter
- Mjuk vit bakgrundsbelysning för angenäm användning i alla typer av ljusförhållanden
- LED-indikator för samtal/meddelande väntar

Säkerhet

- Lösenord för inloggning av användare och administratörer
- Kryptering av konfigurationsfiler
- Konfigurations- och webbhantering via HTTPS
- Telefonlås med pinkod
- Sammanfattad autentisering
- TLS (Transport Layer Security)
- SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol)

Funktioner för XML-API

- Skärmkontroll baserad på användaråtgärder eller händelser
- Dynamisk telefonkonfiguration
- Dirigering av RTP-strömmar
- CTI-applikationer
- Omfattande XML-dokumentation och exempelappar

Språk

- Stöd för flera språk – svenska, engelska, franska, spanska, italienska, tyska
- Språkpaket finns att hämta för anpassning och ytterligare översättningar
- Landsspecifika uppringningstoner
- Teckenuppsättning latin 1 och latin 2

Protokoll

- IETF SIP (RFC3261) och tillhörande RFC:er
- SIP-standarder som uppfyller marknadens krav

*licens krävs

Nätverk och installation

- Dubbla 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-anslutningar (LAN/PC)
- Manuell tilldelning av IP-adress eller tilldelning med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Flera DHCP-alternativ: 2,12,42,43,60,66,77, 120,132,159,160
- Synkronisering av datum och tid med SNTP
- Stöd för QoS (Quality of Service) – IEEE 802.1 p/Q VLAN- och prioritetstagning, ToS (Type of Services) och DSCP (Differentiated Services Code Point)
- Integrerad HTTP/HTTPS-server för webbadministration och underhåll, inklusive inbyggt felsökningsavsnitt
- Central provisionering av användarkonfigurationsfiler – TFTP, FTP, HTTP, HTTPS
- Stöd för TR-069
- Stöd för redundant server
- DNS-SRV
- Stöd för reservproxyserver/reservregistrator
- Stöd för RTCP (RFC1889)
- RTP-strömmar för personsökning och snabbtelefonläggningar
- IEEE 802.1x
- LLDP-MED

Strömförsörjning

- PoE klass 2
- Den dynamiska PoE-klassen ändras när expansionsmoduler läggs till
- Nätadapterar med energiklass 5 finns tillgängliga
 - 87-00012AAA-A (Europa)
 - 87-00013AAA-A (Nordamerika)
 - D6700-0131-48-20 (universell)

Förpackningens innehåll

- Mitel 6865 SIP-telefon (80C00001AAA-A)
- Telefonlur och sladd
- Justerbart ställ för två vinklar (35 ° och 60 °)

Tillbehör

- M685 LCD-expansionsmodul (80C00007AAA-A)
- M680 pappersexpansionsmodul (80C00010AAA-A)
- Vägghållningssats (80C00011AAA-A)

